

Der optimale Dampfreiniger

Die zertifizierten SDV-Modelle mit Absaugfunktion sind für den Einsatz in Verbindung mit Reinigungsmitteln konzipiert. Da beide Modelle zusätzlich zur standardmäßigen Dampfreinigung eine Reinigungsmittelinjektion bieten, erleichtern sie die Desinfektion und Trocknung auch bei anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben. Während das Modell SDV4500 mit kleinerem Fassungsvermögen ideal für den Einsatz mit kurzen Reinigungszyklen geeignet ist, überzeugt der SDV8000 mit einer maximalen Nutzungsdauer von bis zu 12 Stunden ohne Unterbrechung.

- 4,5 bar Druck (SDV4500) oder 8 bar Druck (SDV8000), mit 1,8 l bzw. 3,3 l Boiler
- Maximale durchgängige Nutzungsdauer: 6 Stunden (SDV4500) oder 12 Stunden (SDV8000), Boiler mit kontinuierlicher Befüllung
- Internes Reinigungsmittelsystem für einer laborzertifizierte Desinfektion
- Abnehmbarer Schmutzwassertank mit arretierbarem Deckel



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000
Artikel-Nr.	45000004	45000006

Produkteigenschaften

Edelstahlrahmen	•	•
Wechselstromgerät	•	•
Dampffunktion	•	•
Reinigungsmittelfunktion	•	•
Saugfunktion	•	•
Boiler mit kontinuierlicher Befüllung	•	•
Dampfregulierung	•	•
Automatische Sicherheitsabschaltung	•	•

Technische Spezifikationen

	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Saugfunktion	Yes	Yes
Netzkabel (m)	10	10
Dampf Temperatur Boiler (°C)	150	170
Wassertank (l)	2.5	5
Boiler (l)	1.8	3.3
Reinigungsmitteltank (l)	2.5	2.5
Schlauchlänge (m)	2.5	4



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Der optimale Dampfreiniger

Technische Spezifikationen	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000
Dampfdruck (bar)	4.5	8
Abmessungen, L x B x H (mm)	700x450x880	700x450x970
Gewicht (kg)	30	40

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

