

Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger.

Ein flüssiges, stark schäumendes, stark alkalisches Reinigungsmittel ideal zum Lösen von tierischen oder pflanzlichen Fetten sowie zur Entfettung von Maschinen und Fahrzeugen.

Wirksam gegen: Tierische Fette oder Öle in Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben. Pflanzliche Fette oder Öle, die oft in Verarbeitungsbetrieben und in Transportfahrzeugen zu finden sind. Fett und Öl auf Motoren und Fahrgestellen von Baumaschinen, Zügen, Bussen, Lastwagen und Autos.

Anwendungsgebiet:

- Wände und Fussböden von Gewerbeküchen, einschliesslich der Bodenabläufe und Abwasserkanäle in diesen Küchen
- Fleisch- und Verarbeitungsanlagen
- Transportfahrzeuge für Gemüseprodukte
- In Anlagen für Handhabung und Verarbeitung von Gemüse und Fleisch
- Wartungseinrichtungen für Transportfahrzeuge jeglicher Art
- Werkstätten zur Reinigung von Motoren und Fahrwerksteilen

Produktvorteile: Sehr gut haftender Schaum, für eine noch effektivere Reinigung von vertikalen oder unregelmässigen Flächen Niedrige Anwendungskonzentration führt zu exzellenten Ergebnissen Konzentrierte, effektive Inhaltsstoffe entfernen Öle und Fette schnell und wirtschaftlich Hoher pH-Wert liefert leistungsstarke Ergebnisse bei minimaler Dosierung

Hartoberflächenreinigung von Maschinen, Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc. Speziell in Schlachthöfen und Metzgereien.

Anwendung:

- Hochdruckreiniger: Kann im Reinigungsmittelbehälter des Geräts unverdünnt eingesetzt oder bis zu 1: 3 (25%) verdünnt werden. Ein kurzer Test zeigt die ideale Konzentration für spezifische Anwendungen. Am effektivsten bei Anwendung mit einer Sprühlanze oder Injektorsystem, das die Lösung für die beste Schaumbildung belüftet.
- Vorsprühschäumer: Beste Ergebnisse werden mit einem Schaumprüher und bei einer Konzentration von ~ 1:20 (5%) erreicht.
- Niederdruckreinigungssysteme: Bei Schaumzubehören ist eine Konzentration von ~ 1:20 (5%) in der Regel ausreichend, um eine hervorragende Reinigungswirkung zu erzielen. Bei Aluminium- oder Zink- oder lackierten Oberflächen einen kleinen Test durchführen, bevor Sie das Produkt auf diesen Oberflächen verwenden.

- Serienmäßige Ausstattung




Abb. ähnlich

Modell	ALKAFOAM SV1 25 L	ALKAFOAM SV1 220 KG
Artikel-Nr.	105301626	105301627

Technische Spezifikationen

Verpackung	25 L	220 KG
Class/packing group	8/II	8/II
Ph-Wert	>13 (1% solution)	>13 (1% solution)
UN number	1760	1760



Schaumreiniger

- Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

