

Kaltwasser Hochdruckreiniger – Spitzenklasse

POSEIDON 7



Der POSEIDON 7 ist ausgestattet mit der industriellen Hochleistungs-Pumpentechnologie für hohe Wasserleistung und großen Druck. Ideal für Industrie, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.



Die C3-Pumpe mit 4 Keramikkolben ist das Nonplusultra aus dem Hause Nilfisk-ALTO. Die Wassereinsaltemperatur von 85°C ermöglicht eine kompromisslose Reinigung.



POSEIDON 7

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.
- Wasserzulauftemperatur bis zu 85°C.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.



Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 7-59	POSEIDON 7-66	POSEIDON 7-66 F	POSEIDON 7-66 FB
Druck (bar/MPa)	170/17	190/19	190/19	190/19
Reinigungswirkung (Impact)	5,9	6,6	6,6	6,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	1200/1120	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	1020 x 480 x 940			
Gewicht (kg)	71	74	74	74
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,1	8	8	8
(V/~ / Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/14	400/3/50/14	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8	8
Ansaughöhe, trocken (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Düsengröße	0640	0640	0640	0640
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	4
Automatik Start/Stop	●	●	●	●
Schauminjektor			●	●
Robuster Edelstahlrahmen			●	●
Nicht färbende Räder			●	●
Lebensmittelechtes Pumpenöl			●	●
Ölfeste Schläuche			●	●
Wasserkasten				●
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]	6101766 [10 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119745	101119745	101119745	101119745
ARTIKEL-NR.	301000210	301000213	301000223	301000224

* Kein schwarzer Schlauch.

● Standard Eigenschaft