

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Stationär

## DELTA BOOSTER



Stationäre Kaltwasser-Anlage mit 3 bis 6 Pumpen für die schwersten Reinigungsanwendungen in der Industrie, Lebensmittelbranche und im Transportgewerbe.



Mit dem DELTA BOOSTER können viele Anwender gleichzeitig arbeiten. Jeder Benutzer kann dabei Druck und Wassermenge individuell einstellen.



### DELTA BOOSTER

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe – 1450 U/min.
- Max. Zulauftemperatur 70°C.
- Pumpensystem - Mehrere Anwender gleichzeitig.
- Edelstahlgehäuse.



TECHNISCHE DATEN	DELTA BOOSTER 3-PUMPEN	DELTA BOOSTER 4-PUMPEN	DELTA BOOSTER 5-PUMPEN	DELTA BOOSTER 6-PUMPEN
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	5,3-15,9	5,3-21,3	5,3-26,6	5,3-31,8
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	3120/1040	4160/1040	5200/1040	6230/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	85
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	715 x 790 x 1800	715 x 790 x 1800	715 x 790 x 1800	715 x 790 x 1800
Gewicht (kg)	300	350	400	450
Elektrischer Anschlusswert (kW)	20,1	27	33,75	40,5
Netzkabel (m)	4	4	4	4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/35,5	400/3/50/47,5	400/3/50/58	400/3/50/69,5
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
Keramikkolben	4	4	4	4
Pumpenölstandskontrolle	●	●	●	●
Automatik Start/Stop	●	●	●	●
Anzahl der Pumpen	3	4	5	6
<b>ARTIKEL-NR.</b>	<b>7330130</b>	<b>7330230</b>	<b>7330330</b>	<b>7330430</b>